



- wytrzymała konstrukcja
- szczelna obudowa ze stali kwasoodpornej
- przystosowanie do pracy w pomieszczeniach mokrych i zapyłonych (IP65)
- praca w trybie grzania i wentylacji
- brak zużycia tlenu
- praca bez spalin, wilgoci i zapachów
- uchwyt ułatwiający transport
- możliwość piętrowania
- możliwość zawieszenia na ścianie



		ESH 3	ESH 5	ESH 9	ESH 15
moc	[kW]	1,66 / 3,3	2,5 / 5	4,5 / 9	7,5 / 15
przepływ powietrza	[m ³ /h]	400	600	810	1200
zasilanie	[V/Hz]	~230		3~ 400 / 50-60	
prąd znamionowy	[A]	14,5	7,2	13	22
pozycja 1 przełącznika				wyłączony	
pozycja 2 przełącznika				wentylator	
pozycja 3 przełącznika	[kW]	1,66	2,5	4,5	7,5
pozycja 4 przełącznika	[kW]	3,3	5	9	15
wymiary (LxWxH)	[mm]	308x353x422	308x385x425	407x345x454	402x460x505
masa	[kg]	8,1	9,7	11,6	17,5
akcesoria				sterownik zewnętrzny	

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM