

Rozdzielnica Hermetyczna A-RH 2315

PARAMETRY PODSTAWOWE

Rodzina produktów	A-RH
Typ produktu	Obudowa hermetyczna
Typ obudowy	Wisząca
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Materiał	Stal
Kolor	RAL 7035 Poliester
Klasa ochrony	I
Stopień ochrony IP	IP67
Stopień ochrony IK	IK10
Normy	PN-EN 62208:2011
Zgodność Reach / RoHS / EMC	Tak
Wysokość	200 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	157 mm
Waga	3,4 kg



PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

Płyta montażowa ocynkowana pełna	•
Montaż zewnętrzny	•
Montaż natynkowy	•
Montaż wnątkowy	•
Montaż słupowy	•
Montaż podłogowy	-
Możliwość zestawiania	-
Ilość drzwi	1
Drzwi pełne	•
Drzwi z możliwością montażu aparatury	-
Kąt otwarcia 120°	•
Zawiasy szybkiego montażu (ilość) - 2 Drzwi przekładane Lewo/Prawo	2
Zamek jednopunktowy IP69K (1-2 sztuki)	1
Zamek trzypunktowy	-
Klucz wąs podwójny 5	•
Przepust kablowy pełny (ilość)	1
Przepust kablowy multigate	o
Uszczelka dwuskładnikowa wylewana na drzwiach	•
Uszczelka dwuskładnikowa wylewana na maskownicy	•

MODEL

A-RH 2315	A-RH 332	A-RH 342	A-RH 432	A-RH 442	A-RH 462	A-RH 542	A-RH 552	A-RH 642	A-RH 642S	A-RH 643	A-RH 662	A-RH 662S	A-RH 663	A-RH 682	A-RH 863
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA: • wyposażenie standardowe / o wyposażenie opcjonalne / - niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1

