

Rozdzielnica Hermetyczna A-RH 432

PARAMETRY PODSTAWOWE

Rodzina produktów	A-RH
Typ produktu	Obudowa hermetyczna
Typ obudowy	Wisząca
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Materiał	Stal
Kolor	RAL 7035 Poliester
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP67
Stopień ochrony IK	IK10
Normy	PN-EN 62208:2011
Zgodność Reach / RoHS / EMC	Tak
Wysokość	400 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	207 mm
Waga	6,1 kg



PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

	MODEL	A-RH 2315	A-RH 332	A-RH 342	A-RH 432	A-RH 442	A-RH 462	A-RH 542	A-RH 552	A-RH 642	A-RH 642S	A-RH 643	A-RH 662	A-RH 662S	A-RH 663	A-RH 682	A-RH 863
Płyta montażowa ocynkowana pełna		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż zewnętrzny		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż natynkowy		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż wnątkowy		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż słupowy		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż podłogowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Możliwość zestawiania		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ilość drzwi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Drzwi pełne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drzwi z możliwością montażu aparatury		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kąt otwarcia 120°		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zawiasy szybkiego montażu (ilość) - 2 Drzwi przekładane Lewo/Prawo		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zamek jednopunktowy IP69K (1-2 sztuki)		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zamek trzypunktowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klucz wąs podwójny 5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przepust kablowy pełny (ilość)		1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Przepust kablowy multigate		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Uszczelka dwuskładnikowa wylewana na drzwiach		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Uszczelka dwuskładnikowa wylewana na maskownicy		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA: • wyposażenie standardowe / o wyposażenie opcjonalne / - niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1

