

Rozdzielnica natynkowa A-RZ12

PARAMETRY PODSTAWOWE

Rodzina produktów	A-RZ
Typ produktu	Obudowa Licznikowa
Typ obudowy	Wisząca
Zastosowanie	Wewnętrzne
Materiał	Stal
Kolor	RAL 9003 poliester
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK10
Normy	PN-EN 62208:2011
Zgodność Reach / RoHS / EMC	Tak
Wysokość	575 mm
Szerokość	285 mm
Głębokość	220 mm
Waga	6,2 kg



PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

	MODEL	A-RZ0	A-RZ1	A-RZ2	A-RZ3	A-RZ4	A-RZ5	A-RZ6	A-RZ7	A-RZ8	A-RZ9	A-RZ9E	A-RZ12	A-RZ12E	A-RZ13	A-RZ15	A-RZ17	A-RZ18	A-RZ18E	A-RZ19	A-RZ19E	A-RZ20	A-RZ21	
Płyta montażowa ocynkowana pełna z regulacją		-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Montaż zewnętrzny		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montaż natynkowy		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Montaż wnękowy		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Montaż słupowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montaż podłogowy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Możliwość zestawiania		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ilość drzwi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Drzwi pełne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drzwi z okienkiem rewizyjnym		-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Zawiasy szybkiego montażu / drzwi przekładane		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zamek jednopunktowy (1-2 sztuki)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Ściana tylna		-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Tablica 1-fazowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Tablica 3-fazowa		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Ilość modułów		6	-	12	-	24	-	36	36	-	6	6	11	11	60	-	15	-	-	-	-	20	80	
Zaciski ochronne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw naklejek		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA: • wyposażenie standardowe / o wyposażenie opcjonalne / - niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1

