Rozdzielnica natynkowa A-RZ14

PARAMETRY PODSTAWOWE

Rodzina produktów	A-RZ
Typ produktu	Obudowa licznikowa
Typ obudowy	Wisząca
Zastosowanie	Wewnętrzne
Materiał	Stal
Kolor	RAL 9003 poliester
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK10
Normy	PN-EN 62208:2011
Zgodność Reach / RoHS / EMC	Tak
Wysokość	575 mm
Szerokość	495 mm
Głębokość	220 mm
Waga	9 kg

PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

MODEL	A-RZ0	A-RZ1	A-RZ2	A-RZ3	A-RZ4	A-RZ5	A-RZ6	A-RZ7	A-RZ8	A-RZ9	A-RZ9E	A-RZ12	A-RZ12E	A-RZ13	**A-RZ14**	A-RZ15	A-RZ17	A-RZ18	A-RZ18E	A-RZ19	A-RZ19E	A-RZ20	A-RZ21
Płyta montażowa ocynkowana pełna z regulacją	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Montaż zewnętrzny	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Montaż natynkowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Montaż wnękowy	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Montaż słupowy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Montaż podłogowy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Możliwość zestawiania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ilość drzwi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Drzwi pełne	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●
Drzwi z okienkiem rewizyjnym	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	–	–
Zawiasy szybkiego montażu / drzwi przekładane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zamek jednopunktowy (1-2 sztuki)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Ściana tylna	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Tablica 1-fazowa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	-	–	2	1	1	–	–	–	–
Tablica 3-fazowa	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–
Ilość modułów	6	–	12	–	24	–	36	36	–	6	6	11	11	60	19	–	15	–	–	–	–	20	80
Zaciski ochronne	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw naklejek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LEGENDA: ● wyposażenie standardowe / ○ wyposażenie opcjonalne / – niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1