

Puszka podłogowa szczotkowana PP2M-B

PARAMETRY PODSTAWOWE

Rodzina produktów	PP
Typ produktu	Puszka podłogowa
Typ obudowy	Do posadzek wylewanych i podłóg technicznych
Zastosowanie	Wewnętrzne
Materiał	Stal Nierdzewna
Kolor	Brak Malowania
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK10
Normy	PN-EN 60670-23:2010
Zgodność Reach / RoHS / EMC	Tak
Wysokość	95 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	140 mm
Waga	2,7 kg



PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

	MODEL	PP2M-A	PP2M-B	PP6M-A	PP6M-B	PP8M-A	PP8M-B
Montaż zewnętrzny	-	-	-	-	-	-	-
Montaż natynkowy	-	-	-	-	-	-	-
Montaż wgnękowy	-	-	-	-	-	-	-
Montaż słupowy	-	-	-	-	-	-	-
Montaż podłogowy	•	•	•	•	•	•	•
Możliwość zestawiania	•	•	•	•	•	•	•
Obudowa : Stal ocynkowana/nierdzewna	•	•	•	•	•	•	•
Pokrywa stal nierdzewna szlifowana do wypełnienia	•	-	-	•	-	•	-
Pokrywa stal nierdzewna szlifowana pełna	-	•	•	-	•	-	•
Pokrywa możliwość szybkiego demontażu	•	•	•	•	•	•	•
Otwory do wybicia pod peszle (M20)	•	•	•	•	•	•	•
Ramka montażowa pod moduły	1	1	1	2	2	2	2
Kable uziemiające	2	2	2	2	2	2	2
Ilość modułów 45x45	2	2	2	6	6	8	8
Zakres regulacji 40mm	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw naklejek	•	•	•	•	•	•	•

LEGENDA: • wyposażenie standardowe / o wyposażenie opcjonalne / - niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1

