

Puszka podłogowa do wypełnienia PP6M-A

PARAMETRY PODSTAWOWE

| | |
|-----------------------------|--|
| Rodzina produktów | PP |
| Typ produktu | Puszka podłogowa |
| Typ obudowy | Do posadzek wylewanych i podłóg technicznych |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Materiał | Stal Nierdzewna |
| Kolor | Brak Malowania |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Stopień ochrony IK | IK10 |
| Normy | PN-EN 60670-23:2010 |
| Zgodność Reach / RoHS / EMC | Tak |
| Wysokość | 95 mm |
| Szerokość | 199 mm |
| Głębokość | 198 mm |
| Waga | 4,5 kg |



PARAMETRY UZUPEŁNIAJĄCE

| | MODEL | PP2M-A | PP2M-B | PP6M-A | PP6M-B | PP8M-A | PP8M-B |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Montaż zewnętrzny | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaż natynkowy | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaż wnękowy | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaż słupowy | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaż podłogowy | • | • | • | • | • | • | • |
| Możliwość zestawiania | • | • | • | • | • | • | • |
| Obudowa : Stal ocynkowana/nierdzewna | • | • | • | • | • | • | • |
| Pokrywa stal nierdzewna szlifowana do wypełnienia | • | - | - | • | - | • | - |
| Pokrywa stal nierdzewna szlifowana pełna | - | • | • | - | • | - | • |
| Pokrywa możliwość szybkiego demontażu | • | • | • | • | • | • | • |
| Otwory do wybicia pod peszle (M20) | • | • | • | • | • | • | • |
| Ramka montażowa pod moduły | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kable uziemiające | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ilość modułów 45x45 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Zakres regulacji 40mm | • | • | • | • | • | • | • |
| Zestaw naklejek | • | • | • | • | • | • | • |

LEGENDA: • wyposażenie standardowe / o wyposażenie opcjonalne / - niedostępne / 1 - wyposażenie standardowe w ilości 1

