



EHT 18



EHT 30

- wytrzymała konstrukcja
- podłączenie bez przewodu neutralnego
- praca w trybie grzania i wentylacji
- brak zużycia tlenu
- praca bez spalin, wilgoci i zapachów
- koła i uchwyty ułatwiające transport
- przystosowanie do piętrowania
- możliwość podłączenia sterownika zewnętrznego oraz termostatu pomieszczeniowego
- możliwość pracy z przewodami elastycznymi



		EHT 18	EHT 30
moc	[kW]	9 / 18	15 / 30
przepływ powietrza	[m ³ /h]	1700	3500
zasilanie	[V/Hz]	3~ 400 / 50-60	
prąd znamionowy	[A]	26	43,5
pozycja 1 przełącznika		wyłączony	
pozycja 2 przełącznika		wentylator	
pozycja 3 przełącznika	[kW]	9	15
pozycja 4 przełącznika	[kW]	18	30
wymiary (LxWxH)	[mm]	475x715x615	571x941x730
masa	[kg]	30	45
akcesoria		termostat pomieszczeniowy / sterownik zewnętrzny / przewody elastyczne do rozprowadzania powietrza	

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze strony producenta.

ALFA-THERM